

NG

Warmluftheizer

Edelstahl

Heizmedium Flüssiggas/l 3 P
Wärmeleistung 7–100 kW
Luftleistung 480–2.800 m³/h
Halb oder Vollautomat



Einsatzbereiche:

- Ausstellungshallen
- Baustellenheizung
- Baustellentrocknung
- Enteisung
- Eventräume
- Festzelle
- Flugzeughangars
- Gartenbau
- Getreidetrocknung
- Gewächshäuser
- Gewerberäume
- Industriehallen
- Lagerräume
- Landwirtschaft
- Logistikzentren
- Produktionsstätten
- Schutzunterkünfte
- Sporthallen
- Stallbeheizung
- Tennishallen
- Traglufthallen
- Veranstaltungszelte
- Verbrauchermärkte
- Werkstätten

Handlich und leistungsstark:

Die Geräte unserer Baureihe NG sind technisch ausgereift, günstig im Verbrauch und flexibel einsetzbar in Räumen mit Belüftung.

Typ NG 15

Halbautomat mit Piezozündung. Preiswertes Heizgerät für kleinere Räume und Bauabschnitte.

Typen NG 35 bis 100

Vollautomaten mit elektrischer Zündung und Ionisations-Flammenüberwachung. Einfache Anschlussmöglichkeit für ein Raumthermostat über Steckverbindung.

Zum Lieferumfang gehört ein Gasschlauch mit Druckregler (Gasflaschen 5,0 – 33,0 kg). Die Heizleistung ist innerhalb des angegebenen Bereiches stufenlos wählbar.

Alle Geräte eignen sich optimal für die Frostfreihaltung von Baustellen und werden häufig in der Landwirtschaft für die Getreidetrocknung eingesetzt.



GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold
Fon +49 (0) 52 31.60 01-0
Fax +49 (0) 52 31.60 01-51
info@gustav-nolting-gmbh.de
www.gustav-nolting-gmbh.de



Technische Daten

Typ	NG-	15	35	50	75	100
Ausführung		Halbautomat		Vollautomat		
Nennwärmebelastung	kW	7,0–14,0	18,0–35,0	25,0–50,0	35,0–70,0	50,0–100,0
Luftleistung	m ³ /h	480	1.100	1.400	2.000	2.800
Anschlussdruck	bar	2,5–10,0	2,5–10,0	2,5–10,0	2,5–10,0	2,5–10,0
Anschlusswert	kg/h	0,54–1,09	1,41–2,73	1,95–3,91	2,73–5,47	3,91–7,81
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Stromaufnahme	A	0,48	0,48	0,48	0,60	0,92
Länge	mm	500	500	650	800	1.000
Breite	mm	220	320	320	370	370
Höhe	mm	320	460	460	520	520
Gewicht	kg	8	14	16	21	26
Produkt-ID-Nr.		CE-0085 AQ 0806		CE-0085 AQ 0232		
Steuerung		Halbautomat mit Piezo-Zündung		Vollautomat mit elektrischer Zündung und Anschlussmöglichkeit eines Raumthermostates		